

# PanelMaster



## 靚、力無限



精致美学设计，体积更小，外观更靚

拥有超薄机身与全平面靚黑触控面板，为您的设备带来全新的操控体验。

# 这般，薄。

7寸: 25.7 mm

10寸: 26.1 mm

他牌触摸屏



## 人体工学设计


触控屏辅助支架设计，让专业人员在调试机台更加直觉，编程测试更加便利。



\*注: 10寸限定

# IP65防护 (\*更换金属扣件，可支持IP66)


触控面板可承受加压水柱冲击，且完全防止粉尘侵入。



## 流线型边框设计

边框采流线弧形设计，使边框上方不易堆积粉尘与水渍，减少维护成本。

他牌触摸屏



# 前铝框定制服务

满足客户不同场景的使用需求，助力企业设备的独特风格。



## 免工具，快速安装

采用屏通专利型免螺丝固定扣件，无需任何工具即可快速安装，如有更高防护的需求，可选择螺丝型铸铁扣件，将防护等级提升至IP66。



专利型固定Lock  
(支持机柜板材厚度1~2.5mm)



螺丝型铸铁Lock

# 宽屏、直屏，自由切换

可依照您的机台配置，进行更灵活弹性的视觉设计。



## 标配完整通讯接口

COM1: RS-232

COM2: RS-485 / \*RS-422(\*选购)

COM3: RS-232 / RS-485(C30规格)

COM 1/2/3 9PIN D-Sub 母座 RS-232/422/485					
PM2 串口型	Pin	COM1	COM2	COM3 (R)	COM3 (Q)
	1		RS-422 TX+ / RS-485+		
	2	RS-232 RX			
	3	RS-232 TX			
	4		RS-422 RX+		
	5	SG			
	6		RS-422 TX+ / RS-485-		
	7			RS-232 TX	RS-485-
	8			RS-232 RX	RS-485+
	9		RS-422 RX-		



# 延伸扩展电池

当设备长期使用后遇到电池的更换，不再让你手忙脚乱，不必再为了电池没电而烦恼，也无需送回原厂进行更换，支持市售标准规格，24.5mm钮扣电池(2Pin Pitch1.25mm PicoBlade 接头)，消除不必要的回厂更换电池的时间成本。



# 完整的I/O连接口

具备完整的I/O连接口，如RS-232/422/485通讯等，以及USB Type-B连接埠，进行高速程序下载，您也可以透过USB Type-A外接U盘快速更新程序，亦可轻松存取触控屏的历史数据。

